



| CMU<br>Max. capacity | Réf       | A   | B   | C   | D   | E  | F   | G   | H   | J  | K  | L  | M   | N   | O   | P   | Q  | R<br>Largeur de fer<br>I beam width |     | Poids<br>Weight |
|----------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------------------------------------|-----|-----------------|
|                      |           |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |     |     |     |     |    | Min                                 | Max |                 |
|                      |           |     |     |     |     |    |     |     |     |    |    |    |     |     |     |     |    | mm                                  | mm  |                 |
| Kg                   | -         | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm | mm  | mm  | mm  | mm  | mm | mm                                  | mm  | Kg              |
| <b>250</b>           | CHPC 250  | 238 | 200 | 91  | 300 | 12 | 261 | 148 | 207 | 53 | 20 | 48 | 60  | 127 | 113 | 174 | 30 | 50                                  | 200 | 11              |
| <b>500</b>           | CHPC 500  | 278 | 240 | 109 | 350 | 15 | 292 | 170 | 248 | 53 | 25 | 65 | 78  | 145 | 122 | 184 | 30 | 55                                  | 220 | 17              |
| <b>1000</b>          | CHPC 1000 | 338 | 300 | 140 | 349 | 20 | 290 | 182 | 281 | 60 | 25 | 85 | 100 | 157 | 108 | 193 | 36 | 64                                  | 200 | 34              |

**DESCRIPTIF**

- Chariots porte-palans intégralement construits en INOX 316L (y compris les roulements).
- Déplacement par poussée (CHPP) ou par chaîne (CHPC).
- Largeur de fer réglable par empilement d'entretoises.
- Roulements graissés à vie (sans entretien).
- Volant et chaîne de manoeuvre en INOX 316L.
- Butées de sécurité en caoutchouc.
- Dispositif anti-chute et anti-déraillement.
- Livré assemblé avec certificat CE et notice d'utilisation.

**DESCRIPTION**

- Trolleys hoists fully built in 316L stainless steel (including bearings).
- Manual travelling (CHPP) or chain travelling (CHPC).
- Beam width adjustable by stacking stainless steel spacers.
- Complete manufacturing 316L stainless steel corrosion resistant.
- Permanently greased bearings (no maintenance).
- Steering and handling chain in 316L stainless steel.
- Rubber end-stop.
- Anti-drop and anti-derailment device.
- Comes assembled with CE certificate and instructions.