



Partenaire distributeur KITO

Palan électrique à chaîne Modèle Modèle ED

Jusqu'à 480 kg

Le plus rapide
Compact, léger,
fiable et prêt à
l'emploi



- > Réducteur en aluminium
- > Protection contre les intempéries et la corrosion
- > Sécurité accrue grâce au fin de course haut
- > Une ou deux vitesses de levage
- > Commande au crochet (EDC) avec potentiomètre de réglage de vitesse

**230 V / 50 Hz
Monophasé**

Fabrication Japonaise!

Source : Sea Life Hannover

www.kito.net



Capacités de 60 kg jusqu'à 480 kg

480 kg avec deux brins
disponible avec kit de conversion

Frein mécanique à hautes performances

Avec limiteur de couple à friction

Grande vitesse, maxi.

20,1 m/min Vitesse réglable par potentiomètre intégré

Chaîne de charge nickelée

Diamètre de chaîne 4,0 x 12,0 mm
Nuance G 80 (DAT) conformément à la norme EN 818-7



Par poussée TSP



Direction par chaîne TSG



Chariot miniature TMH



Crochet amovible pour EDC

Options :

Chariots universels modèles TS

Caractéristiques Techniques

Levée standard : 3 m pour ED, 1,8 m pour EDC

Type		ED06S	ED06ST	ED10S	ED10ST	ED16S	ED16ST	ED18S	ED18ST	ED24S
Capacité	kg	60	60	100	100	160	160	180	180	240
Nombre de Brins		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Facteur de marche	% ED	30	30	30	30	30	30	20	20	30
Classe FEM		1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Vitesse de levage	m/min	20,1	20,1/4,0	12,5	12,5/3,0	19,2	19,2/4,0	7,7	7,7/3,0	12,9
Poids net	kg	11,5	12	11,5	12	15,5	16	11,5	12	15,5
Hauteur perdue C	mm	315	315	315	315	330	330	315	315	330

Type		ED24ST	ED48S	ED48ST
Capacité	kg	240	480	480
Nombre de Brins		1	2	2
Facteur de marche	% ED	30	30	30
Classe FEM		1Am	1Am	1Am
Vitesse de levage	m/min	12,9/3,0	6,4	6,4/2,0
Poids net	kg	16	21	21
Hauteur perdue C	mm	330	520	520

	EDC06SD	EDC10SD	EDC16SD	EDC18SD	EDC24SD
Capacité	60	100	160	180	240
Nombre de Brins	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Facteur de marche	30	30	30	20	30
Classe FEM	1Am	1Am	1Am	1Am	1Am
Vitesse de levage	20,1/4,0	12,5/3,0	19,2/4,0	7,7/3,0	12,9/3,0
Poids net	14,5	14,5	18,5	14,5	18,5
Hauteur perdue C	945	945	960	945	960

Avis de non-responsabilité :

KITO décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée des produits.

Il est impératif de suivre en permanence les consignes d'utilisation

Sous réserve de changements techniques, coquilles et erreurs.